

Montageanleitung

So montieren Sie die Surfbox

Lieferumfang

- 4 Stück U-Bügel mit jeweils 2 Flügelschrauben und Abdeckkappen und 1 Platte (variable Befestigung möglich, falls T-Steine verwendet werden, von U-Bügeln Flügelschrauben abnehmen und benutzen)



=> 4X

- 2 Schlüssel (1 Ersatzschlüssel)

Schritt 1: Überprüfen der Träger

- Unsere Dachboxen können auf allen handelsüblichen Universal-Dachträger montiert werden
 - Wenn Sie einen „Votex“ Träger besitzen (z.B. von Vw/ Audi) mit eingelassenem C-Profil, so kann die Box mithilfe des extra lieferbaren Satz Nutensteine befestigt werden (**kostenpflichtig**)
 - Befestigen Sie den vorhandenen Träger nach Herstelleranleitung auf dem Autodach
- ⇒ Wählen Sie, ob Sie die Box mit den vorhandenen U-Bügeln befestigen möchten oder alternativ einen Satz T-Steine bestellen
- ⇒ Erklärung für beides folgt


Beispiel einer korrekten Trägermontage



Schritt 2: Box auf Träger setzen (U-Bügel Befestigung)

- Beachten Sie das vorgegebene Lochbild
- Setzen Sie dann die Dachbox so auf den Träger, dass ein möglichst großer U-Bügelabstand gewählt werden kann
- U-Bügel jeweils um den Querträger in die Box führen
- Die rechteckigen Platten auf die U-Bügel- Endstücke legen; Flügelmuttern zum festen Verschrauben nutzen (3x wiederholen)
- Schutzkappen auf Endstücke der U-Bügel stecken

U-Bügel um den Querträger in die Box führen; Platte aufsetzen und mit Flügelmuttern verschrauben



Alternativ: Box auf
Träger setzen (T-
Steine Befestigung)

Seitliche Klappe
vom Träger öffnen



-> Dann den T-Stein
einsetzen



Box anheben und T-Stein jeweils unter die Box in den Schlitz führen



Box herunterlassen,
Klappe vom Träger
schließen

-> T-Stein ist nun in
der Box sichtbar



Platte auf T-Stein
legen



Mit Flügelschraube
bis zum Anschlag
verschrauben



Schritt 3: Box ausrichten

- In Längsrichtung: weder vorn noch hinten sollte die Dachbox über den Fahrzeugumriss hinausragen
 - In Querrichtung: möglichst mittige Ausrichtung der Box
- > symmetrische Anströmverhältnisse und Lastverteilung



So benutzen Sie die Box

- Im Normalfall lässt sich der Kofferraum trotz Dachbox problemlos öffnen
- Durch Drücken des Schlosses öffnet sich die Box
- Das Band vereinfacht das Schließen bzw. Zuziehen der Box



Pflege Dachbox

- Sollte die Dachbox dauerhaft montiert sein, empfehlen wir eine Wachspflege einmal im Jahr
- => Dadurch bleibt das äußere Erscheinungsbild langfristig erhalten

Hinweise zur Sicherheit

- Vom Fahrzeughersteller angegebene Dachlast darf nicht überschritten werden
- Vor Fahrtantritt unbedingt sicherstellen, dass die Box verschlossen ist
- Fahrverhalten wird durch die Box beeinflusst
- -> Anpassen der Fahrweise und Geschwindigkeit
- Periodisch Schraubverbindungen zwischen Fahrzeug und Box kontrollieren und ggf. festziehen

Achtung

- Beim Schließen der Box bitte unbedingt darauf achten, dass der Gurt sich in der Box befindet und nicht in das Schloss greift !

**Wir wünschen Ihnen
allzeit gute Fahrt!**

Ihr MOBILA-Team

